TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	087682-TSE-06/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	26.06.2024
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	26.06.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BLV. /11 TOPRAKKALE OSMANİYE/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	TÜRKMEN BELDESİ BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARINO:11 TOPRAKKALE OSMANİYE / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	087682-TSE-06/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	btg
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 771-3+A1 / 28.11.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-)Ticari Model: BTG-103 10'luk Genişlik:100mm, Uzunluk:390 mm, Yükseklik:185mm boyutlarında, Düşey delikli, Taşıyıcı olmayan Kategori II, Beton kâgir birim
Boyut Toleransları: kategori D1,
Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşlukların toplam hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı : üst sınır: % 50 alt sınır: % 10

Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşluklardan en büyüğünün hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı: : üst sınır: %15 alt sınır: % 3
İç cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış ve iç cidarların yanaktan yanağa birleşik kalınlığı: : üst sınır: %95 alt sınır: %10
Dış ve iç cidarların alından alına birleşik kalınlığı: : üst sınır: % 95 alt sınır: %10
Bir döşeme yüzündeki boşluk alanlarının birimin yüzey alanına (uzunluk x genişlik) yüzdece oranı:

e-imzalı/e-signed

29.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or veya/or

(087682-TSE-06/02nolu belge devamı) : BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 771-3+A1 / 28.11.2016

: üst sınır: %75 alt sınır: %2
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: En yüksek :645 kg/m3 En düşük:528 kg/m3
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: : En yüksek : 989 kg/m3 En düşük:809 kg/m3
Basınç Dayanımı : Ortalama 0,9 N/ mm2 Kategori II
Isıl Davranış Özellikleri:
Boşluklu kagir birimler için:
λ10,kuru,birim:0,350W/mK-Model P4
Yangına tepki : Yangın tepki sınıfı: A1
Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı difüzyon direnç faktörü μ mak: μ 5/15
(Kapsam Değişikliği: 11.06.2026)

2-)Ticari Model: BTG-136 13,5'luk Genişlik:130mm, Uzunluk:375 mm, Yükseklik:185mm boyutlarında, Düşey delikli, Taşıyıcı olmayan Kategori II, Beton kâgir birim
Boyut Toleransları: kategori D1,
Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşlukların toplam hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı : üst sınır: % 50 alt sınır: % 10

Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşluklardan en büyüğünün hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı: : üst sınır: %15 alt sınır: % 3
İç cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış ve iç cidarların yanaktan yanağa birleşik kalınlığı: : üst sınır: %95 alt sınır: %10
Dış ve iç cidarların alından alına birleşik kalınlığı: : üst sınır: % 95 alt sınır: %10
Bir döşeme yüzündeki boşluk alanlarının birimin yüzey alanına (uzunluk x genişlik) yüzdece oranı:
: üst sınır: %75 alt sınır: %2
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: En yüksek :739 kg/m3 En düşük:605 kg/m3
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: : En yüksek : 989 kg/m3 En düşük:809 kg/m3
Basınç Dayanımı : Ortalama 0,9 N/ mm2 Kategori II
Isıl Davranış Özellikleri:
Boşluklu kagir birimler için:
λ10,kuru,birim:0,350W/mK-Model P4
Yangına tepki : Yangın tepki sınıfı: A1
Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı difüzyon direnç faktörü μ mak: μ 5/15
(Kapsam Değişikliği: 11.06.2026)

3-)Ticari Model: BTG-156 15'lik Genişlik:150mm, Uzunluk:390 mm, Yükseklik:185mm boyutlarında, Düşey delikli, Taşıyıcı olmayan Kategori II, Beton kâgir birim
Boyut Toleransları: kategori D1,
Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşlukların toplam hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x

e-imzalı/e-signed

29.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

(087682-TSE-06/02nolu belge devamı) : BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 771-3+A1 / 28.11.2016

yükseklik) yüzdece oranı : üst sınır: % 50 alt sınır: % 10

Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşluklardan en büyüğünün hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı: : üst sınır: %15 alt sınır: % 3
İç cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış ve iç cidarların yanaktan yanağa birleşik kalınlığı: : üst sınır: %95 alt sınır: %10
Dış ve iç cidarların alından alına birleşik kalınlığı: : üst sınır: % 95 alt sınır: %10
Bir döşeme yüzündeki boşluk alanlarının birimin yüzey alanına (uzunluk x genişlik) yüzdece oranı:
: üst sınır: %75 alt sınır: %2
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: En yüksek :590 kg/m3 En düşük:484 kg/m3
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: : En yüksek : 989 kg/m3 En düşük:809 kg/m3
Basınç Dayanımı : Ortalama 0,9 N/ mm2 Kategori II
Isıl Davranış Özellikleri:
Boşluklu kagir birimler için:
λ10,kuru,birim:0,350W/mK-Model P4
Yangına tepki : Yangın tepki sınıfı: A1
Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı difüzyon direnç faktörü μ mak: μ 5/15
(Kapsam Değişikliği: 11.06.2026)

4-)Ticari Model: BTG-206 20'lik Genişlik:200mm, Uzunluk:390 mm, Yükseklik:185mm boyutlarında, Düşey delikli, Taşıyıcı olmayan Kategori II, Beton kâgir birim
Boyut Toleransları: kategori D1,
Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşlukların toplam hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı : üst sınır: % 50 alt sınır: % 10

Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşluklardan en büyüğünün hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı: : üst sınır: %15 alt sınır: % 3
İç cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış ve iç cidarların yanaktan yanağa birleşik kalınlığı: : üst sınır: %95 alt sınır: %10
Dış ve iç cidarların alından alına birleşik kalınlığı: : üst sınır: % 95 alt sınır: %10
Bir döşeme yüzündeki boşluk alanlarının birimin yüzey alanına (uzunluk x genişlik) yüzdece oranı:
: üst sınır: %75 alt sınır: %2
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: En yüksek :547 kg/m3 En düşük:449 kg/m3
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: : En yüksek : 989 kg/m3 En düşük:809 kg/m3
Basınç Dayanımı : Ortalama 0,9 N/ mm2 Kategori II
Isıl Davranış Özellikleri:
Boşluklu kagir birimler için:
λ10,kuru,birim:0,350W/mK-Model P4

e-imzalı/e-signed

29.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(087682-TSE-06/02nolu belge devamı) : BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 771-3+A1 / 28.11.2016

Yangına tepki : Yangın tepki sınıfı: A1
Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı difüzyon direnç faktörü μ mak: μ 5/15
(Kapsam Değişikliği: 11.06.2026)

5-)Ticari Model: BTG-259 25'lik Genişlik:239mm, Uzunluk:390 mm, Yükseklik:185mm boyutlarında, Düşey delikli, Taşıyıcı olmayan Kategori II, Beton kâgir birim
Boyut Toleransları: kategori D1,
Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşlukların toplam hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı : üst sınır: % 50 alt sınır: % 10

Tasarlanarak oluşturulmuş bütün boşluklardan en büyüğünün hacminin, kâgir birimin brüt hacmine (uzunluk x genişlik x yükseklik) yüzdece oranı: : üst sınır: %15 alt sınır: % 3
İç cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış cidarların kalınlıkları: üst sınır:40mm alt sınır:10mm
Dış ve iç cidarların yanaktan yanağa birleşik kalınlığı: : üst sınır: %95 alt sınır: %10
Dış ve iç cidarların alından alına birleşik kalınlığı: : üst sınır: % 95 alt sınır: %10
Bir döşeme yüzündeki boşluk alanlarının birimin yüzey alanına (uzunluk x genişlik) yüzdece oranı:
: üst sınır: %75 alt sınır: %2
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: En yüksek :563 kg/m3 En düşük:461 kg/m3
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: : En yüksek : 989 kg/m3 En düşük:809 kg/m3
Basınç Dayanımı : Ortalama 0,9 N/ mm2 Kategori II
Isıl Davranış Özellikleri:
Boşluklu kagir birimler için:
λ10,kuru,birim:0,350W/mK-Model P4
Yangına tepki : Yangın tepki sınıfı: A1
Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı difüzyon direnç faktörü μ mak: μ 5/15
(Kapsam Genişletme: 11.06.2026)

e-imzalı/e-signed

29.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr