



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE NUMARASI** 087682-TSE-03/02  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 02.05.2017  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 02.05.2024  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BLV. NO:11  
*ADRESS OF THE LICENCE HOLDER* TOPRAKKALE OSMANİYE/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARI  
*ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* NO: 11 OSMANİYE OSMANİYE / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 087682-TSE-03/01  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** btg  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

**GAZBETON LENTO**

1-Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 90 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 200 mm'den 600 mm'ye kadar olan gazbeton lento  
Yük taşıma kapasitesi: Min.6 kN/m, Sehim: 2 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik  $\lambda$  10, kuru,  
birim = mak. 0,13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10 P : %90), Yangına Dayanım Sınıfı: R 90 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık  
(korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı.

2-Uzunluğu 500 mm'den 5000 mm'ye kadar, Genişliği: 80 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 190 mm'den 600 mm'ye kadar olan gazbeton lento  
Yük taşıma kapasitesi: Min.1,5 kN/m, Sehim: 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik  $\lambda$  10,  
kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10 P : %90), Yangına Dayanım Sınıfı: R 30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık  
(donma/çözünmeye karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı. (Kapsam Genişletme Tarihi:25.02.2021 )

e-imzalı/e-signed

18.04.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
RİZA BUĞRA ALP GİRAY OKUMUŞ  
GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)\* Faks: 0 342 337 95 08

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta  
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

