



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	087682-TSE-03/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.05.2017
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	02.05.2025
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BÜYÜKTÜYSÜZ MAH. VALİ CELALETTİN CERRAH BLV. NO:11 TOPRAKKALE OSMANİYE/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VALİ CELALETTİN CERRAH BULVARI NO: 11 OSMANİYE OSMANİYE / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	087682-TSE-03/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	btg
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

**GAZBETON LENTO**

1-Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 90 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 200 mm'den 600 mm'ye kadar olan gazbeton lento Yük taşıma kapasitesi: Min.6 kN/m, Sehim: 2 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik  $\lambda$  10, kuru, birim = mak. 0,13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10 P : %90), Yangına Dayanım Sınıfı: R 90 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı.

2-Uzunluğu 500 mm'den 5000 mm'ye kadar, Genişliği: 80 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 190 mm'den 600 mm'ye kadar olan gazbeton lento Yük taşıma kapasitesi: Min.1,5 kN/m, Sehim: 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl direnç: Isı iletkenlik  $\lambda$  10, kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10 P : %90), Yangına Dayanım Sınıfı: R 30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (donma/çözünmeye karşı) : Malzeme kaplama referansı G sınıfı. (Kapsam Genişletme Tarihi:25.02.2021 )

*e-imzalı/e-signed*

26.04.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) \* Faks: 0 342 337 95 08

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

